

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## iQuick PRD40r moduļu pārsprieguma ierobežotājs - 3 poli - 350 V - ar tālvadības pārvadi

A9L16293

### Galvenā

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                | IQuick PRD                                        |
| produktu klāsts                | Acti9                                             |
| Produkta nosaukums             | Acti9 iQuick PRD                                  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni |
| Ierīces īsais nosaukums        | iQuick PRD40r                                     |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana                                       |
| Standarti                      | EN 61643-11: 2012<br>IEC 61643-11: 2011           |
| Produkta sertifikācija         | CE                                                |
| Kvalitātes zīmes               | KEMA-KEUR<br>NF                                   |
| Polu apraksts                  | 3P                                                |
| Tālvadības signalizācija       | Ar                                                |
| signāla kontaktu sastāvs       | 1 SD (1 C/O)                                      |
| Pārsprieguma ierobežotāja tips | Elektrosadales tīkls                              |
| Zemējuma sistēma               | TN-C<br>IT 230                                    |

### Papildinošs

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pārsprieguma ierobežotāja klases tips             | 2. veids                                                              |
| Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija             | MOV                                                                   |
| [Ue] nominālais darbības spriegums                | 400 V AC ( +/- 10 %) pie 50/60 Hz                                     |
| [In] nominālā izlādes strāva                      | kopīgs režīms : 20 kA ( L/PE)<br>diferenciālais režīms : 20 kA ( L/N) |
| [Imax] maksimālā izlādes strāva                   | kopīgs režīms : 40 kA L/PE                                            |
| [Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums | kopīgs režīms : 350 V L/PE                                            |
| Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis   | kopīgs režīms < 2 kV 2. veids L/PE                                    |
| Atvienotāja ierīces tips                          | integrētais ķēdes pārtraucējs - Icu 20 kA                             |
| Signalizācijas ķēdes spriegums                    | 2 A / 250 V AC 50/60 Hz                                               |
| Montāžas režīms                                   | piesprādzējams ( DIN sliede)                                          |
| 9 mm atstarpe                                     | 12,7                                                                  |
| Augstums                                          | 94 mm                                                                 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platums                      | 113,6 mm                                                                                         |
| Dziļums                      | 75,9 mm                                                                                          |
| Neto svars                   | 0,69 kg                                                                                          |
| Krāsa                        | balts ( RAL 9003)                                                                                |
| Savienojumi - spailes        | tuneļa tipa terminālis ( otrādi ) 2,5...35 mm²<br>tuneļa tipa terminālis ( mīnuss ) 2,5...25 mm² |
| Pievilkšanas griezes moments | 2,5 Nm                                                                                           |
| Saderības kods               | IQuick PRD40r                                                                                    |

## Vide

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK05 atbilst IEC 62262 |
| Relatīvais mitrums                       | 5...95 %               |
| Darbības augstums                        | 2000 m                 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...60 °C            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C            |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 10,0 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 9,0 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 15,0 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 753,0 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 12       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 9,488 kg |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

| Ietekme uz vidi                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda            | 7                                        |
| Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP) | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a> |

Use Better

| Materiāli un iepakojums                               |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | 8 %                                  |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona          | Nē                                   |
| Iepakojums bez plastmasas                             | Nē                                   |
| <a href="#">ES RoHS direktīva</a>                     | Atbilstīgs                           |
| SCIP numurs                                           | A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f |
| REACH regula                                          | <a href="#">REACH deklarācija</a>    |

Use Again

| Pārsaiņošana un atkārtota ražošana |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atgriešana                         | No                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE Label                         |  Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |