

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Elektroniskā laika aizkaves
palīgkontaktu bloki, TeSys K, 1C/O,
uz aizkaves 1-30s, priekšā, vadība
110...240V AC

LA2KT2U

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika aizkaves palīgkontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	LA1
Saderība ar	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Montāžas vieta	Priekšā
Polu kontakta sastāvs	1 C/O
Kontaktu darbība	laika kavēšanās
Taimera veids	Par kavēšanos
Laika aizkaves diapazons	1...30 s
[Ue] nominālais darba spriegums	110...240 V AC pie vadības ķēde 240 V AC pie signalizācijas ķēde
Nominālā darba sprieguma robežas	0,85...1,1 Uc
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2 A pie signalizācijas ķēde
Standarti	EN/IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	CE UKCA

Papildinošs

Izolācijas pretestība	> 10 MOhm
Savienojumi - spaiļes	uzslīdēšanas spaiļes
Atiestatīt laiku	1,5 s laika aizkaves laikā 0,5 s pēc laika kavēšanās
Augstums	27 mm
Platums	38 mm
Dziļums	38 mm
Neto svars	0,04 kg

Vide

Vides raksturojumi	Normālu vidi
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Ir sniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	4,800 cm
1. iepakojuma garums	4,800 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,361 kg

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	4
----------------------------------	---

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
SCIP numurs	1866b557-eaf5-4de9-89ae-f0ca775d02d7
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

