SEM - SEM PLUS

SEM
SEM PLUS

101 dB max

Corpo / Body / Corps



SEM				
V DC	12	24	110	240
mA	55	40	15	30
dB(A)1m	91	96	101	98

SEM						
V AC	6÷8	12	24	48	110	240
mA	340	95	140	105	65	35
dB(A)1m	92	86	93	93	95	95

SEM PLUS		
V DC	12 ÷ 24	
mA	50	140
dB(A)1m	90	92

Codici / Codes

SEM

12V DC	40302
24V DC	40304
110V DC	40308
240V DC	40310
6/8V AC	40301
12V AC	40303
24V AC	40305
48V AC	40307
110V AC	40309
240V AC	40311

SEM PLUS

12/24V DC	40312

Avvisatore acustico elettromeccanico, SEM è ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.
Disponibile anche in versione elettronica per servizio continuo (SEM PLUS).

Tensione operativa
SEM: 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC , 6/8V AC, 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%
SEM PLUS: 12/24V DC +/-10%

Caratteristiche meccaniche
Corpo/diffusore suono in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

Caratteristiche acustiche
SEM: unità elettromagnetica a membrana vibrante
Suono continuo
Frequenze: 650+/-50Hz (DC) - 300/7000Hz (AC)
SEM PLUS: unità magnetodinamica pilotata elettronicamente
Frequenza: 850+/-50Hz

Certificazioni / Certifications



SEM
SEM PLUS
kg
0,26

SEM is horn engineered for short call or danger signals.
Electronic version for continuous operation (SEM PLUS) also available.

Voltages
SEM: 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC , 6/8V AC, 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%
SEM PLUS: 12/24V DC +/-10%

Mechanical features
ABS body/sound speaker, polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

Acoustic features
SEM: Electromagnetic unit with vibrating membrane
Continuous sound
Frequencies: 650+/-50Hz (DC) - 300/7000Hz (AC)
SEM PLUS: electronically driven magnetodynamic unit
Frequency: 850+/-50Hz

Avertisseur acoustique électromécanique, SEM est idéal pour des brefs signaux d'appel ou d'alarme.
Disponible aussi en version électronique pour service continu (SEM PLUS)

Tension d'utilisation
SEM : 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC, 6/8V AC, 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%
SEM PLUS : 12/24V DC +/-10%

Caractéristiques mécaniques
Corps/diffuseur acoustique en ABS, dôme en polycarbonate. Fixation par vis standards non fournies.

Caractéristiques acoustiques
SEM : Unité électromagnétique à membrane vibrante
Son Continu
Fréquences : 650+/-50Hz (DC) - 300/7000Hz (AC)
SEM PLUS : Unité magnétodynamique commandée électroniquement
Fréquence: 850+/-50Hz