

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta palīgkontakts, ķēdes ierobežoja statuss OF/SD/SDE/SDV, 1 pārslēgšanas kontakta tips, bezskrūvju atsperu spaiļes

29450

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces īsais nosaukums	OF SD SDE SDV
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200) ComPact COMPACT INS) ComPact Compact INV) ComPact Compact NSX) EasyPact EasyPact CVS) PowerPact PowerPact daudzstandartu) ComPact Compact NSX DC)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC

Papildinošs

Bojājuma veids	Vispārēja elektriskā kļūme
Vietējā signalizācija	pie atvērt/aizvērt ON/OFF indikācija pie releja izslēgšanas indikators atvienošanas indikators pie elektriskā kļūme kļūdas atvienošana
Papildu kontaktu tips	Standarta
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
Pārrāvuma jauda (A)	AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12 : 6 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC 50/60 Hz DC-14 : 1 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

Papildu pieslēguma spaile	atspere 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie Compact NS630b...1600 rezerves daļa pie Compact NS1600b...3200

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,400 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	16,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	4,500 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm
2. iepakojuma garums	16,000 cm
2. iepakojuma svars	174,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,593 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	16
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs
REACH regula	REACH deklarācija
Halogēnus nesaturošs statuss	Produkts satur halogēnu virs sliekšņa
Bez PVC	Jā

Use Again

 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.