

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB), Acti9 iID, 4P, 40A, A tips, 300mA

A9R24440

### Galvenā

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Diapazons                                     | Acti9                                  |
| Produkta nosaukums                            | Acti9 iID                              |
| Produkta vai sastāvdaļas veids                | Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB) |
| Ierīces īsais nosaukums                       | iID                                    |
| Polu apraksts                                 | 4P                                     |
| neitrāla pozīcija                             | Pa kreisi                              |
| [In] nominālā strāva                          | 40 A                                   |
| Tīkla veids                                   | AC                                     |
| Zemes noplūdes jutīgums                       | 300 mA                                 |
| Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture | Momentāni                              |
| Noplūdes aizsardzības klase                   | A tips                                 |

### Papildinošs

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ierīces atrašanās vieta sistēmā               | Izbraucējs              |
| Tīkla frekvence                               | 50/60 Hz                |
| [Ue] nominālais darbības spriegums            | 380...415 V AC 50/60 Hz |
| Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija     | Sprieguma neatkarīgs    |
| Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda      | Idm 1500 A<br>Im 1500 A |
| Nominālā nosacītā īsslēguma strāva            | 10 kA                   |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 500 V AC 50/60 Hz       |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 6 kV                    |
| pārsprieguma strāva                           | 250 A                   |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                      |
| Kontroles veids                               | Pārslēgt                |
| Montāžas režīms                               | Piesprādzējams          |
| Montāžas atbalsts                             | DIN sliede              |
| 9 mm atstarpe                                 | 8                       |
| Augstums                                      | 91 mm                   |
| Platums                                       | 72 mm                   |
| Dziļums                                       | 73,5 mm                 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

|                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto svars                   | 0,37 kg                                                                                                                                                                          |
| Krāsa                        | balts                                                                                                                                                                            |
| Mehāniskā izturība           | 20000 cikli                                                                                                                                                                      |
| Elektriskā izturība          | AC-1 : 15000 cikli                                                                                                                                                               |
| Bloķēšanas opciju apraksts   | Piekaramās atslēgas ierīce                                                                                                                                                       |
| Savienojumi - termināļi      | viens terminālis augšā vai apakšā 1...35 mm² stingrs<br>viens terminālis augšā vai apakšā 1...25 mm² elastīgs<br>viens terminālis augšā vai apakšā 1...25 mm² elastīgs ar uzgali |
| Stieples noņemšanas garums   | 14 mm pie augšā vai apakšā savienojums                                                                                                                                           |
| Pievilkšanas griezes moments | 3,5 Nm augšā vai apakšā                                                                                                                                                          |

## Vide

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Standarti                                | EN/IEC 61008-1                                                         |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529<br>IP40 ( modulārais korpuss) atbilst IEC 60529 |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3                                                                      |
| Elektromagnētiskā saderība               | 8/20 µs impulsu izturība , 250 A atbilst EN/IEC 61008-1                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...60 °C                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C                                                            |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 7,600 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 8,400 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 10,000 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 366,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03        |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 27         |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 10,323 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P12        |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 216        |
| 3. iepakojuma augstums         | 45,000 cm  |
| 3. iepakojuma platums          | 80,000 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 120,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 82,584 kg  |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

|  Ietekme uz vidi |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda                                                                  | 65                                       |
| Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)                                                       | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a> |

### Use Better

|  Materiāli un iepakojums |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona                                                              | Jā                                   |
| Iepakojums bez plastmasas                                                                                 | Jā                                   |
| <a href="#">ES RoHS direktīva</a>                                                                         | Atbilst izņēmumiem                   |
| SCIP numurs                                                                                               | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| REACH regula                                                                                              | <a href="#">REACH deklarācija</a>    |

### Use Again

|  Pārsaiņošana un atkārtota ražošana |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cirkularitātes profils                                                                                                 | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                                                                                                          |
| Atgriešana                                                                                                             | Jā                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE Label                                                                                                             |  Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |