

Produkta datu lapa

Specifikācijas



iPRD8 moduļu pārsprieguma ierobežotājs - 3P + N - 350V

A9L08600

Galvenā

Produktu klāsts	IPRD
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD8
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012 IEC 61643-11: 2011
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF KEMA-KEUR
Polu apraksts	3P+N
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TT TN-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 2+3
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 2,5 kA (L/PE) kopīgs režīms : 2,5 kA (N/PE) diferenciālais režīms : 2,5 kA (L/N)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	kopīgs režīms : 8 kA L/PE kopīgs režīms : 8 kA N/PE diferenciālais režīms : 8 kA L/N
[Uoc] atvērtās ķēdes spriegums	10 kV 3. veids kopīgs režīms N/PE 10 kV 3. veids diferenciālais režīms L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 260 V N/PE kopīgs režīms : 350 V L/PE diferenciālais režīms : 350 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	kopīgs režīms < 1,1 kV 3. veids N/PE diferenciālais režīms < 1 kV 2. veids L/N diferenciālais režīms < 1,1 kV 3. veids L/N kopīgs režīms < 1,4 kV 2. veids N/PE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

[Ut] Išlaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms 442 V L/PE 5 s izturēt
Atvienotāja ierīces tips	saistītais automātslēdzis iC60L 10 A līkne C - Icu 25 kA saistītais automātslēdzis IC60N 10 A līkne C - Icu 10 kA saistītais automātslēdzis iC60H 10 A līkne C - Icu 15 kA saistītais drošinātājs gG 25 A - Icu 15 kA saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	85 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,414 kg
Krāsa	balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva	0,003 mA 0,6 mA
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5...35 mm² tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5...35 mm²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm
Saderības kods	IPRD8

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm
1. iepakojuma svars	444,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8 cm
2. iepakojuma platums	9,5 cm
2. iepakojuma garums	27,5 cm
2. iepakojuma svars	1,394 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	27
3. iepakojuma augstums	30 cm

3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	13,101 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi

Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs
SCIP numurs	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	No
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.