

Produkta datu lapa

Specifikācijas



SCU - DIN - tālvadības pults dimmeris - 1...10 V

CCTDD20011

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 SCU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības pults dimmer
Ierīces īsais nosaukums	SCU

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Slodzes tips	50 x fluocompact lampa , elektroniskais balasts : <= 1500 W 12 x divējādi uzstādīta dienasgaismas spuldze , elektroniskais balasts : 58 W 20 x divējādi uzstādīta dienasgaismas spuldze , elektroniskais balasts : 36 W 25 x dienasgaismas lampa , elektroniskais balasts : 58 W 40 x divējādi uzstādīta dienasgaismas spuldze , elektroniskais balasts : 18 W 40 x dienasgaismas lampa , elektroniskais balasts : 36 W 50 x dienasgaismas lampa , elektroniskais balasts : 18 W
Vadības veids	vietējā vadība : spiedpoga tālvadība : spiedpoga
elektroenerģijas patēriņš VA	0,8 VA
Siltuma zudumi	3 W
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +/- 10 % pie 50 Hz
Izejas strāva	0,2...100 mA
Aizsardzības veids	Elektroniska pārsprieguma aizsardzība Elektroniska aizsardzība pret pārkaršanu Viena šāviena siltuma drošinātājs Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	8
Pievienotās palīgierīces	ne vairāk kā 25 papildu spiedpogas bez gaismas indikācijas , attālums: < 50 m ne vairāk kā 5 papildu spiedpogas ar gaismas indikatoru , attālums: < 50 m
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes , 2 kabelis(-i) 4 mm² augšpusē
Augstums	85 mm
Platums	72 mm
Dziļums	62 mm
Neto svars	130 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	EN 60669-2-1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadalī. Salīdzināt produktus #SAITE# un izdēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

direktīvas	89/336/EEC - elektromagnētiskā saderība 73/23/EEC - zemsprieguma direktīva
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	0...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,100 cm
1. iepakojuma platums	9,600 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	172,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	19,800 cm
2. iepakojuma platums	30,600 cm
2. iepakojuma garums	40,700 cm
2. iepakojuma svars	4,506 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
SCIP numurs	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Atgriešana	Jā
WEEE Label	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.