

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildus poliTeSys Control,40A,V2

VZ2

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu stabs
Veiktspējas līmenis	Augsta veiktspēja
Polu apraksts	1P
Kontaktlīdzdas tips	1 NO
Produktu saderība	V2
Diapazona saderība	TeSys TeSys VARIO) slēdža atvienotājs
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
piemērotība izolācijai	Jā

Papildinošs

Montāžas vieta	Pa kreisi Pareizi
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	40 A
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	32 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Elektriskā izturība	100000 cikli AC-21 30000 cikli DC-1...5
Savienojumi - termināļi	strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 6 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 10 mm² - ciets
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 2,1 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes
Augstums	74 mm
Platums	16 mm
Dziļums	35 mm
Neto svars	0,05 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
-----------	-------------

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CSA GL UL UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Mehāniskā izturība	vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6 triecieni 11 ms (30 Gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,7 cm
1. iepakojuma platums	5,5 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm
1. iepakojuma svars	47,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	69
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,599 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	1
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
SCIP numurs	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
REACH regula	REACH deklarācija
Halogēnus nesaturošs statuss	Halogēnus nesaturošs produkts
Bez PVC	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

