

Produkta datu lapa

Specifikācijas



kārtridžs C40-350 pārsprieguma ierobežotājam iQuick PRD

A9L16310

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	C40-350
Diapazona saderība	Acti9 iQuick PRD40r
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Standarti	IEC 61643-1 EN 61643-11
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR NF

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
Produkta galamērķis	pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD40r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD40r 3P pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD40r 3P+N
Zemējuma sistēma	TN TT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Nominālā izlādes strāva	20 kA
Maksimālā izlādes strāva	40 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	350 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	< 1,4 kV 2. veids
Vietējā signalizācija	karogs (balts/sarkans)
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas atbalsts	SPD moduļi
9 mm atstarpe	1,3
Augstums	50 mm
Platums	12 mm
Dziļums	57 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 25 ns

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	6,800 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	62,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,300 cm
2. iepakojuma platums	11,000 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	804,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,152 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	1
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs
SCIP numurs	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Atgriešana	Jā
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.