

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Light block for head 22mm,
Harmony XALD, XALK, blue,
integral LED, rear mounting, screw
clamp terminal, 24V AC DC

ZALVB6

⚠ Pārtraukts

⚠ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 23. apr.

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XAL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZALV
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Bloku montāža	Aizmugures stiprinājums
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Gaismas avota krāsa	Zils
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Neto svars	0,015 kg
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu atbilst EN/IEC 60947-1 skrūvju skavu spaiļes , >= 1 x 0,22 mm² bez kabeļa gala atbilst EN/IEC 60947-1
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst EN 60947-1
Skrūves galvas forma	krusts saderīgs ar Philips nr 1 krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst EN/IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	Integrēta un aizsargāta LED
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Strāvas patēriņš	18 mA
Kalpošanas laiks	100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-5-1
Gaismas bloku padeve	tiešā veidā
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Elektriskā sastāva kods	MR1 PR1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 12...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst EN/IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst EN/IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	1,000 cm
1. iepakojuma garums	3,200 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB2
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,700 cm
2. iepakojuma platums	4,400 cm
2. iepakojuma garums	5,300 cm
2. iepakojuma svars	57,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 3. iepakojumā	25
3. iepakojuma augstums	5,700 cm
3. iepakojuma platums	4,400 cm
3. iepakojuma garums	26,600 cm
3. iepakojuma svars	285,000 g

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
SCIP numurs	F4331c57-9aed-49df-9448-e3367cbacc5b

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Image of product / Alternate images

Alternative





