

Anschlussklemmenplatte, 3-polig (01 199)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 199

CRITO® 60Classic

Anschlussklemmenplatte, 3-polig

95 - 185 mm²

für Sammelschienen 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 48

VE 1

EAN 4021267011994

Produktvorteile

Klemmen mit unverlierbaren Klemmschrauben

Übergreifen des Leiters möglich

Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf den Klemmen vermerkt.

eCl@ss 6.1 27141146

eCl@ss 7.1 27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Approbationen

Germanischer Lloyd



CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 350 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 460 A

Bemessungsisolationsspannung U_i (AC): 800
V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 55,8 kA

Mechanische Werte

B x H x T: 135 x 200 x 118
Gewicht: 132,2 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Sammelschienen:

Klemmstellen

für Anwendungen nach IEC / EN :

Cu und Al 95 - 185 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig
Cu auch feindrähtig, direkt geklemmt

Für Aluminiumleiter geeignet.

bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Klemmen: verzinkter Stahl, chromitiert Schraube: Innensechskantschraube, verzinkt, chromitiert

Druckstück: Messing, vernickelt

Variante

Art.Nr. 01754 Anschlussklemmenplatte für Rundleiter 150-300 mm²

Art.Nr. 01753 Anschlussklemmenplatte für Flachleiter 32x20