

Produkta datu lapa

Specifikācijas



STD - SAE - tālvadības pults dimmeris - 400 W

CCTDD20002

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 STD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības pults dimmer
Ierīces īsais nosaukums	STS
Produktu saderība	Izstrādāti jaudas regulatori
Pieejamā funkcija	Automātiska slodzes veida noteikšana

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Slodzes tips	230 V AC halogēna lampa : 40...400 W 230 V AC kvēlspuldze : 40...400 W zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 40...400 W motors : 40...200 W zemsprieguma halogēna lampa ar parasto transformatoru : 40...400 W zemsprieguma halogēna lampa ar toroidālo transformatoru : 40...300 W
Vadības veids	vietējā vadība : spiedpoga tālvadība : spiedpoga
elektroenerģijas patēriņš VA	0,8 VA
Siltuma zudumi	3 W
Ievades veids	spiedpoga 4 ļauj kontrolēt līdz 20 dimmeriem
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +/- 10 % pie 50 Hz
Ieejas spriegums	12...30 V AC/DC
Aizsardzības veids	Elektroniska aizsardzība pret pārkaršanu Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi Viena šāvienu siltuma drošinātājs Elektroniska pārsprieguma aizsardzība
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Pievienotās palīgierīces	ne vairāk kā 25 papildu spiedpogas bez gaismas indikācijas , attālums: < 50 m ne vairāk kā 5 papildu spiedpogas ar gaismas indikatoru , attālums: < 50 m
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes , 2 kabelis(-i) 4 mm² augšpusē skrūvju spailes , 5 kabelis(-i) 2,5 mm² apakšā
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	50 m
Augstums	85 mm
Platums	36 mm
Dziļums	62 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	80 g
------------	------

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	EN 60669-2-1
direktīvas	73/23/EEC - zemsprieguma direktīva 89/336/EEC - elektromagnētiskā saderība
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	0...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	9,700 cm
1. iepakojuma garums	9,700 cm
1. iepakojuma svars	155,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,207 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)

Ietekme uz vidi

Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona

Nē

Iepakojums bez plastmasas

Nē

[ES RoHS direktīva](#)

Atbilst izņēmumiem

SCIP numurs

679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e

REACH regula

[REACH deklarācija](#)

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils

Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Atgriešana

Jā

WEEE Label



Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.